

<table>

TABLE

- <table>** : Tag ini merupakan inti dari perintah untuk membuat tabel pada dokumen HTML
- </table>** : Tag ini merupakan penutup dari perintah untuk membuat tabel pada dokumen HTML
- <tr></tr>** : Tag ini digunakan untuk membuat BARIS pada suatu tabel, dan merupakan satu kesatuan dengan perintah <table>, penulisan nya pun harus setelah Tag ini. Setiap perpindahan BARIS harus ditutup dengan perintah </tr>
- <td></td>** : Tag ini digunakan untuk membuat KOLOM pada suatu tabel, dan merupakan satu kesatuan dengan perintah <table>, penulisan nya pun harus setelah Tag ini. Setiap perpindahan KOLOM harus ditutup dengan perintah </td>

`<table>`

TABLE

```
<table border="1">
```

```
<tr>
```

```
<td>BARIS ke 1 KOLOM ke 1</td>
```

```
<td>BARIS ke 1 KOLOM ke 2</td>
```

```
<td>BARIS ke 1 KOLOM ke 3</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>BARIS ke 2 KOLOM ke 1</td>
```

```
<td>BARIS ke 2 KOLOM ke 2</td>
```

```
<td>BARIS ke 2 KOLOM ke 3</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>BARIS ke 3 KOLOM ke 1</td>
```

```
<td>BARIS ke 3 KOLOM ke 2</td>
```

```
<td>BARIS ke 3 KOLOM ke 3</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

<table>

TABLE

BARIS ke 1 KOLOM ke 1	BARIS ke 1 KOLOM ke 2	BARIS ke 1 KOLOM ke 3
BARIS ke 2 KOLOM ke 1	BARIS ke 2 KOLOM ke 2	BARIS ke 2 KOLOM ke 3
BARIS ke 3 KOLOM ke 1	BARIS ke 3 KOLOM ke 2	BARIS ke 3 KOLOM ke 3

TUGAS

By : Subianto, S.Kom

<table>

TABLE

Baris 1 Kolom 1		baris 1 kolom 3
Baris 2 kolom 1	Baris 2 kolom 2	
Baris 3 kolom 2		

TUGAS

<table>

TABLE | atribut

- **cellpadding** - Atribut ini dipakai untuk menentukan besarnya jarak bagian dalam (cell) dengan bagian luar (border) dari sebuah tabel. contoh : **cellpadding="2"**
- **cellspacing** - Atribut ini dipakai untuk menentukan besarnya jarak cell yang satu dengan cell yang lainnya. contoh : **cellspacing="5"**
- **border** - Atribut ini dipakai untuk menentukan besarnya border (bingkai) dari sebuah tabel. contoh : **border="2"**
- **width** - Atribut ini digunakan untuk menentukan lebar dari sebuah tabel, ukuran ini bisa menggunakan satuan pixel atau persentasi. contoh : **width="75%", width="100%", width="800", width="200"**

<table>

TABLE | atribut

- **bordercolor** - Atribut ini digunakan untuk menentukan warna border atau garis tepi dari sebuah tabel. contoh : **bordercolor="black"**
- **bgcolor** - Atribut ini digunakan untuk menentukan warna latar dari sebuah tabel atau cell. contoh : **bgcolor="#FFFFFF", bgcolor="#000000", bgcolor="blue", bgcolor="red"**
- **valign** - Atribut ini digunakan untuk menentukan posisi Vertikal objek dari sebuah tabel yang dapat berisi teks maupun gambar, atribut ini dituliskan dalam perintah pembuatan baris dari tabel / **<tr>**. Atribut ini punya beberapa pilihan posisi yaitu :
 - **top** - pilihan ini akan menempatkan objek berada pada posisi teratas dari cell.
 - **middle** - pilihan ini akan menempatkan objek berada pada tengah cell.
 - **bottom** - pilihan ini akan menempatkan objek berada pada bagian bawah dari cell.
 - Contoh : **<tr valign="top">**, **<tr valign="middle">**, **<tr valign="bottom">**

<table>

TABLE | atribut

- **align** - Atribut ini digunakan untuk menentukan posisi Horizontal objek dari sebuah tabel yang dapat berisi teks maupun gambar, atribut ini dituliskan dalam perintah pembuatan kolom dari tabel / **<td>**. Atribut ini juga punya beberapa pilihan yaitu :
 - **left** - pilihan ini akan menempatkan objek berada pada bagian kiri dari cell, bila objek berbentuk teks maka teks tersebut akan dijadikan rata kiri.
 - **center** - pilihan ini akan menempatkan objek berada pada bagian tangan dari cell, bila objek berbentuk teks maka teks tersebut akan dijadikan rata tengah.
 - **right** - pilihan ini akan menempatkan objek berada pada bagian kanan dari cell, bila objek berbentuk teks maka teks tersebut akan dijadikan rata kanan.

Contoh : **<td align="left">**, **<td align="center">**, **<td align="right">**.

<table>

TABLE | atribut

- **rowspan** - Atribut ini digunakan untuk menyatukan dua buah baris tabel menjadi satu kesatuan atau kelompok. atribut ini dituliskan dalam perintah pembuatan kolom dari tabel / **<td>**
- **colspan** - Atribut ini digunakan untuk menyatukan dua buah kolom tabel menjadi satu kesatuan atau kelompok. atribut ini dituliskan dalam perintah pembuatan kolom dari tabel / **<td>**
Contoh : **<td rowspan="2">**, **<td colspan="2">**

<table>

TABLE | atribut

```
<table cellpadding="9" cellspacing="0" border="1" bordercolor="red"
align="center" height="300">
<tr>
<td colspan="2" align="center">Baris 1 kol 1</td>
<td rowspan="2" align="center">Baris 1 kol 3</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" align="center">Baris 2 kol 1</td>
<td bgcolor="red" align="center">Baris 2 kol 2</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" align="center">Baris 3 kol 2</td>
</tr>
</table>
```

Baris 1 kol 1		Baris 1 kol 3
Baris 2 kol 1	Baris 2 kol 2	
	Baris 3 kol 2	

<table>

TABLE

Web Base Table Sederhana

<table>

TABLE

TUGAS INDIVIDU – WEB BASE TABLE SEDERHANA

TOPIK BEBAS TIDAK BOLEH SAMA

1. TRANSPORTASI
2. PEMERINTAHAN
3. BADAN CUACA
4. RUMAH SAKIT
5. PENDIDIKAN KURSUS
6. PERGURUAN TINGGI
7. PERUSAHAAN DAGANG
8. PERUSAHAAN REAL ESTATE
9. PERUSAHAAN HUKUM